



Ratotec GmbH 52222 Stolberg

CAD-2 (2 bis 6 S₀)
Carrier-Admission-Device

Technische Daten

Bauform	Wandmontage
Länge, Breite, Höhe, Gewicht	200 x 115 x 50, ca. 600g (je nach Bestückung)
Anwendung	ISDN Least Cost Routing

Netzteil	mitgeliefertes Steckernetzteil 12..18 V DC/AC 4,5 VA
ISDN-Anschluß	bis zu 6 RJ-45 S ₀ -Anlagenanschlüsse und S ₀ -Mehrgeräteanschlüsse (gemischt möglich) bis zu 6 RJ-45 zu TK-Anlagen und zu ISDN-Endgeräte
D-Kanal-Protokolle	DSS1
Serielle Schnittstelle	DB9 SUB-D 9 polig Stecker
Konfiguration	Plug & Play Funktion
Diagnosemöglichkeit	Selbsttest beim Start. Remoteeinwahl via ISDN, Trace und Protokolle

Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ bis zu sechs unabhängig arbeitende S₀-Routingports ermöglichen einen gemischten Anschluß von Anlagen- und Mehrgeräteanschlüsse ➤ Belegung einer beliebigen Anzahl von Ports ➤ höchste Transparenz für nachgeschaltete TK-Anlagen ➤ fernwartbar via ISDN ➤ Passwortschutz gegen unberechtigten Zugriff ➤ Plug & Play durch selbsttätige Konfiguration mit Remote-Server ➤ Optimale Verwaltung durch Router-Management-System ➤ Verwaltung von 30 Carrier ➤ Fallback auf bis zu zwei Carrier ➤ Transparenz für Datenübertragung auf dem Datenkanal (E-Cash) ➤ umfangreiche Speicherung von Statistikwerten(Routingquoten, Erreichbarkeit) ➤ Gebührensimulation ➤ Programmupdate über serielle Schnittstelle oder ISDN-Fernwartung ➤ Routing-Deaktivierung und Transparenzschaltung über Tastenbedienung; Aktivierung über Remotezugriff ➤ einfache Handhabung ➤ integriertes D-Kanal-Tracing und Schicht 1 Messung ➤ geringer Stromverbrauch
-------------------	--

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CAD-2 ➤ Netzteil incl. Anschlussleitungen ➤ Befestigungssatz ➤ Benutzerhandbuch
--------------	--

Zulassung	CE 0197 X
Garantie	6 Monate

Ratotec GmbH Cockerillstr.100 D-52222 Stolberg	Tel. 02402-98088-0 Fax 02402-98088-8	http:// www.ratotec.de e-Mail: info@ratotec.de	Stand: Mai 2000 Technische Änderungen vorbehalten
--	---	--	--