

Features HS-30

Sprachkanäle:

Anzahl der ISDN Kanäle:	30
Anzahl der VoIP-Kanäle:	4-30 (je nach Ausbaustufe)
Begrenzung der Anzahl VoIP-Kanäle	ja

Protokolle:

Protokollart VoIP	NOSIP [®] ; H.323, SIP
Protokollart ISDN	DSS1 Euro ISDN
Protokoll LAN	IP, ARP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, DNS, SNMP, HTTP, PPPoP

Remotezugang:

Remotezugang:	IP
gesicherte Fernwartung durch gesicherter Passwortschutz bei IRemote	IRemote [®] Passwort, User-Code

Codec:

Voice-Kompression:	G.729A/B, G.726, G.711
--------------------	------------------------

Firewall / IP-Router:

Integrierter IP-Router	PPP-Router
Firewall	- Port-Switching - int. und ext. LAN-Port

Routing- / Gebührenliste:

Anzahl der Einträge in Routingliste	>5.000
Gebührensimulation (AOC)	ja >5.000
Gebührenübertragung (AOC)	ja

Daten-, Fax- und Modemverbindungen:

Erkennung von ISDN Datenverbindungen	ja / G.711 Übertragung
Fax- und Modemübertragung:	ja / G.711 Fallback

Redirect / Fallback / Ausfallsicherheit der Leitungen:

Gesicherter Zugang Termination-Point	CHAP-Passwort
Redirect / Fallback bei	- Ausfall LAN-Verbindung - Ausfall Termination-Point - Gassenbesetzt - Kanalbegrenzung

Sonstiges:

Rufnummernübertragung (CLI)	ja
Rufnummern-(Standort)überprüfung	ja
Rufnummernanpassung an Switch-Eigenschaften	ja
Call Detail Records (CDR's)	ja, integriert max. 8000 Einträge

Anschlüsse:

Leitungsimpedanz	120 Ohm
Anschluss E1	RJ45 geschirmt
Anschluss LAN / WAN	100 MBit/s / RJ45 geschirmt
Anschluss RS232	RJ11 (6-polig)
Steckernetzteil 230-240V AC	24V DC 1A