

IPM-1/SHDSL



Highlights:

- SHDSL-Integrated Access Device (IAD)
- symmetrische Übertragungsrate 2,3 Mbps
- gleichzeitige Sprach- und Datendienst-übertragung
- integrierter 4-fach LAN Switch
- integrierter IP-Router
- Firewall
- analoge Schnittstellen

Technische Daten:

<p>Schnittstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 interne S0-Ports (PP und/oder PMP) DSS1 Euro-ISDN (RJ45) - 2 interne analoge Schnittstellen (RJ11) zum Anschluss von analogen Endgeräten (FAX, Telefone, etc.) - 4-Port-Switch 10/100 autosensing (RJ45) mit optionaler PLC-Anbindung 4 x Ethernet IEEE 802.3 (Switch) 10/100Base-T-Autosensing Node/Hub-Autodetection Privat-Mode zur Separierung der Ports - IP-Router Integrierte Firewall und DNS-Filter Einfache, assistentenunterstützte Administration Multi-CPE-Remote-Management 	<p>Sicherheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zugang PAP, CHAP und PPP- Authentifizierungsmechanismen Passwortgeschützter Konfigurationszugang - Firewall-Funktionen IP-Adress- und Portumsetzer über eine IP- Adresse dynamische und statische IP-Adresszuweisung IP-Paketfilter mit Port-Bereichen Maskierung von TCP, UDP, ICMP, FTP, DNS Forwarding
<p>Protokolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LAN ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, DNS, SNMP, HTTP - WAN PPPoE, Ethernet 	<p>Übertragungsraten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LAN (maximum) 100 Mbit/s, Vollduplex-Betrieb - WAN (maximum) Downstream/Upstream 2,3Mbit/s
<p>Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferwartung über ISDN - Browser (HTTP/HTML) - Tools: LAN Konfigurator WEB Konfigurator 	<p>Hardware Spezifikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsspannung 240V/50Hz - Abmessungen (LxBxH) 240x210x70 mm - Gewicht ca. 1,10 kg

Ratotec GmbH
 Cockerillstr.100
 D-52222 Stolberg
 Tel. 02402-98088-0
 Fax.02402-98088-88